

年 月 日  
パラマウント硝子工業株式会社  
品質保証部



### 品質証明書

|            |  |
|------------|--|
| 名称         | フェザーグラスALGC  |
| 商品記号又は品番   | ALGC 40 25x1000x2000<br>末尾に S が付くことがあります。            |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9504 人造鉱物繊維保温材<br>グラスウール保温板 40K F -25 1000x2000 |

| 項目               | 単位                                      | 規格値          | 区分、記号等      |
|------------------|---|--------------|-------------|
| 密度               | $\text{kg/m}^3$                         | 40 +4 -3     | 呼び厚さによる密度   |
| 厚さ(呼び厚さ)         | mm                                      | 25 +3 -2     | -           |
| 幅                | mm                                      | 1,000 +10 -3 | -           |
| 長さ               | mm                                      | 2,000 +10 -3 | -           |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性 | $\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ | 放散速度が5以下     | F           |
| 熱伝導率             | $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$      | 0.044 以下     | 平均温度70 +5,0 |
| 熱間収縮温度           |   | 350 以上       | -           |
| 以上               |   |              |             |
|                  |   |              |             |
|                  |   |              |             |

|  |
|--|
| 備考   |
| 国土交通大臣認定 不燃 NM-8604 アルミニウムはく・ガラスクロス張/グラスウール保温板 |