



品質証明書

名称	サンブロードライ
商品記号又は品番	BIBZ2R
JISの名称、呼び方	JIS A9523 吹込み用繊維質断熱材 吹込み用グラスウール断熱材 LFGW3238 F☆☆☆☆ $\lambda$ 0.038 (施工部位)屋根・床・壁

項目	単位	規格値	区分、記号 等
施工部位	—	屋根・床・壁	—
密度(密度の下限值)	k g / m <sup>3</sup>	32 以上 (32)	LFGW3238
密度の下限值における熱伝導率	W / (m · K)	0.038 以下	( $\lambda$ 0.038)
吸湿性	%	2.0 以下	—
ホルムアルデヒド放散特性	$\mu$ g / (m <sup>2</sup> · h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
外観	—	使用上不適切な大きさの塊及び異質物の混入がない	—
正味こん包質量	k g	12	—
以上			

備考			
設計厚さ、密度の下限值における熱伝導率および熱抵抗の関係 (施工業者によって施工条件が適切に管理されなければなりません)			
設計厚さ [mm]	密度の下限值における 熱伝導率[W / (m · K)]	熱抵抗 [m <sup>2</sup> · K / W]	
89	0.038	2.3	
90	0.038	2.4	
105	0.038	2.8	
120	0.038	3.2	
140	0.038	3.7	