

年 月 日  
パラマウント硝子工業株式会社  
品質保証部



## 品質証明書

|            |   |
|------------|---|
| 名称         | クリアボード  |
| 商品記号又は品番   | CB 96 7A 25x900x2500<br>末尾に S などの記号 が付くことがあります。   |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9504 人造鉱物繊維保温材<br>グラスウール保温板 96K F -25 900x2500<br>JIS A6301 吸音材料<br>0.7M GW-B 96K 25 |

| 項目               | 単位                         | 規格値         | 区分、記号 等     |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 密度               | k g / m <sup>3</sup>       | 96 +9 -8    | 呼び厚さによる密度   |
| 厚さ(呼び厚さ)         | mm                         | 25 +2 -2    | -           |
| 幅                | mm                         | 900 +10 -3  | -           |
| 長さ               | mm                         | 2,500 以上    | -           |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性 | μ g / (m <sup>2</sup> · h) | 放散速度が5以下    | F           |
| 熱伝導率             | W / (m · K)                | 0.042 以下    | 平均温度70 +5,0 |
| 熱間収縮温度           |                            | 400 以上      | -           |
| 吸音率による区分         | -                          | 0.61 ~ 0.85 | 0.7M        |
| 以上               |                            |             |             |
|                  |                            |             |             |

|  |
|--|
| 備考   |
| 国土交通大臣認定 不燃 NM-8610 化粧グラスウール保温板<br>パールグリーン |