



品質証明書

名称	フェザーグラス
商品記号又は品番	FG 24 H 50x605x910 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆-50 605x910 JIS A9521 建築用断熱材 GW24-38 F☆☆☆☆ λ 38 R1.3 50x605x910 H NN JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-B 24K 50

項目	単位	規格値			区分、記号 等
密度	k g / m ³	24	+2	-2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	50	+3	0	—
幅	mm	605	+8	0	—
長さ	mm	910	+10	0	
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m ² · h)	放散速度が5以下			F☆☆☆☆
熱伝導率	W / (m · K)	0.049	以下		平均温度70 +5, 0°C
熱伝導率	W / (m · K)	0.038	以下		平均温度23 ±1°C
熱間収縮温度	°C	250	以上		—
吸音率による区分	—	0.81	以上		0.9M
以上					

備考
熱抵抗 (m ² · K / W) : 1.3 (JIS A9521:2020の6.16による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-8605 グラスウール保温板