

年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

名称	フェザーグラス
商品記号又は品番	FG 24 100x910x11000 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 24K F☆☆☆☆-100 910x11000 JIS A9521 建築用断熱材 GW24-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.6 100x910x11000 L NN JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-F 24K 100

項目	単位	規格値	区分、記号 等
密度	kg/m ³	24 +2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	100 以上	—
幅	mm	910 +10 0	—
長さ	mm	11,000 以上	
ホルムアルデヒド 放散特性	μg/(m ² ・h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	W/(m・K)	0.049 以下	平均温度70 +5, 0°C
熱伝導率	W/(m・K)	0.038 以下	平均温度23 ±1°C
熱間収縮温度	°C	250 以上	—
吸音率による区分	—	0.81 以上	0.9M
以上			

備考
熱抵抗 (m ² ・K/W) : 2.6 (JIS A9521:2020の6.16による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-8605 グラスウール保温板