


年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

名称	フェザーグラス
商品記号又は品番	FG 32 50x910x1820 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 32K F☆☆☆☆-50 910x1820 JIS A9521 建築用断熱材 GW32-36 F☆☆☆☆ λ36 R1.4 50x910x1820 H NN JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-B 32K 50

項目	単位	規格値		区分、記号等
密度	kg/m ³	32	+4 -4	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	50	+3 0	—
幅	mm	910	+8 0	—
長さ	mm	1,820	+10 0	
ホルムアルデヒド 放散特性	μg/(m ² ・h)	放散速度が5以下		F☆☆☆☆
熱伝導率	W/(m・K)	0.046	以下	平均温度70 +5,0℃
熱伝導率	W/(m・K)	0.036	以下	平均温度23 ±1℃
熱間収縮温度	℃	300	以上	—
吸音率による区分	—	0.81	以上	0.9M
以上				

備考
熱抵抗 (m ² ・K/W) : 1.4 (JIS A9521:2020の6.16による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-8605 グラスウール保温板