

年 月 日  
 パラマウント硝子工業株式会社  
 品質保証部



### 品質証明書

|            |   |
|------------|---|
| 名称         | GCボード   |
| 商品記号又は品番   | GC4CB 32 11 50x910x1820<br><small>末尾に S が付くことがあります。</small>                               |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9504 人造鉱物繊維保温材<br>グラスウール保温板 32K F -50 910x1820<br>JIS A6301 吸音材料<br>0.9M GW-B 32K 50 |

| 項目               | 単位                         | 規格値      |        | 区分、記号等      |
|------------------|----------------------------|----------|--------|-------------|
| 密度               | k g / m <sup>3</sup>       | 32       | +4 -4  | 呼び厚さによる密度   |
| 厚さ(呼び厚さ)         | mm                         | 50       | +3 -2  | -           |
| 幅                | mm                         | 910      | +10 -3 | -           |
| 長さ               | mm                         | 1,820    | +10 -3 | -           |
| ホルムアルデヒド<br>放散特性 | μ g / (m <sup>2</sup> · h) | 放散速度が5以下 |        | F           |
| 熱伝導率             | W / (m · K)                | 0.046    | 以下     | 平均温度70 +5,0 |
| 熱間収縮温度           |                            | 300      | 以上     | -           |
| 吸音率による区分         | -                          | 0.81     | 以上     | 0.9M        |
| 以上               |                            |          |        |             |
|                  |                            |          |        |             |

|   |
|---|
| 備考  |
| 国土交通大臣認定 不燃 NM-8610 化粧グラスウール保温板<br>ブラック<br>額縁貼り 薄手クロス |