


年 月 日
パラマウント硝子工業株式会社
品質保証部



品質証明書

| | |
|------------|--|
| 名称 | GCボード |
| 商品記号又は品番 | GC4CB 32 11 25x605x910 末尾に S などの記号が付くことがあります。 |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 32K F -25 605x910 JIS A6301 吸音材料 0.7M GW-B 32K 25 |

| 項目 | 単位 | 規格値 | 区分、記号 等 |
|------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 密度 | k g / m ³ | 32 +4 -4 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ(呼び厚さ) | mm | 25 +3 -2 | - |
| 幅 | mm | 605 +10 -3 | - |
| 長さ | mm | 910 +10 -3 | - |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μ g / (m ² · h) | 放散速度が5以下 | F |
| 熱伝導率 | W / (m · K) | 0.046 以下 | 平均温度70 +5,0 |
| 熱間収縮温度 | | 300 以上 | - |
| 吸音率による区分 | - | 0.61 ~ 0.85 | 0.7M |
| 以上 | | | |
| | | | |

| |
|---|
| 備考 |
| 国土交通大臣認定 不燃 NM-8610 化粧グラスウール保温板 ブラック 額縁貼り 薄手クロス |