

年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称 | GCボード |
| 商品記号又は品番 | GC4CS 40 13 50x910x1820 <small>末尾に S が付くことがあります。</small> |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 40K F -50 910x1820 JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-B 40K 50 |

| 項目 | 単位 | 規格値 | | 区分、記号等 |
|------------------|----------------------------|----------|--------|-------------|
| 密度 | k g / m ³ | 40 | +4 -3 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ(呼び厚さ) | mm | 50 | +3 -2 | - |
| 幅 | mm | 910 | +10 -3 | - |
| 長さ | mm | 1,820 | +10 -3 | - |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μ g / (m ² · h) | 放散速度が5以下 | | F |
| 熱伝導率 | W / (m · K) | 0.044 | 以下 | 平均温度70 +5,0 |
| 熱間収縮温度 | | 350 | 以上 | - |
| 吸音率による区分 | - | 0.81 | 以上 | 0.9M |
| 以上 | | | | |
| | | | | |

| |
|---------------------------------------------------------|
| 備考 |
| 国土交通大臣認定 不燃 NM-8610 化粧グラスウール保温板 ライトグレー 額縁貼り 厚手クロス |