


年 月 日  
パラマウント硝子工業株式会社  
品質保証部



### 品質証明書

名称	ハウスロンプレミア
商品記号又は品番	HPXS100A 16 100x395x2740 ※末尾に S などの記号 が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材 GWHG16-38 F☆☆☆☆ $\lambda$ 38 R2.6 100x395x2740 L VC

項目	単位	規格値	区分、記号 等
密度	$\text{kg/m}^3$	16 +2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	100 以上	—
幅	mm	395 +20 -0	—
長さ	mm	2,740 以上	—
ホルムアルデヒド 放散特性	$\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	0.038 以下	$\lambda$ 38
以上			

備考
熱抵抗 ( $\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$ ) : 2.6 (JIS A9521:2020の6.16による) 室内側外被材 厚み22 [ $\mu\text{m}$ ] 透湿抵抗値0.045 [ $\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}/\text{ng}$ ]以上 室外側外被材 厚み10 [ $\mu\text{m}$ ] 透湿抵抗値0.003 [ $\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}/\text{ng}$ ]以下