

年 月 日  
パラマウント硝子工業株式会社  
品質保証部



### 品質証明書

名称	ハウスロンプレミア
商品記号又は品番	HPXS100B 16 100x430x2740 ※末尾に S などの記号 が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材 GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.6 100x430x2740 L VC

項目	単位	規格値	区分、記号 等
密度	k g / m <sup>3</sup>	16 +2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	100 以上	—
幅	mm	430 +20 -0	—
長さ	mm	2,740 以上	—
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m <sup>2</sup> · h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	W / (m · K)	0.038 以下	λ38
以上			

備考
熱抵抗 (m <sup>2</sup> · K/W) : 2.6 (JIS A9521:2020の6.16による) 室内側外被材 厚み22[μ m] 透湿抵抗値0.045[m <sup>2</sup> · s · Pa/ng]以上 室外側外被材 厚み10[μ m] 透湿抵抗値0.003[m <sup>2</sup> · s · Pa/ng]以下