

年 月 日
パラマウント硝子工業株式会社
品質保証部



品質証明書

名称	ハウスロンプレミア
商品記号又は品番	HPXS100K 16 100x470x2740 ※末尾に S などの記号 が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材 GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ 38 R2.6 100x470x2740 L VC

項目	単位	規格値	区分、記号 等
密度	kg/m^3	16 +2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	100 以上	—
幅	mm	470 +20 -0	—
長さ	mm	2,740 以上	—
ホルムアルデヒド 放散特性	$\mu\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	0.038 以下	λ 38
以上			

備考
熱抵抗 ($\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$) : 2.6 (JIS A9521:2020の6.16による) 室内側外被材 厚み22 [μm] 透湿抵抗値0.045 [$\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}/\text{ng}$]以上 室外側外被材 厚み10 [μm] 透湿抵抗値0.003 [$\text{m}^2\cdot\text{s}\cdot\text{Pa}/\text{ng}$]以下