年　　月　　日
パラマウント硝子工業株式会社
品質保証部

# 品質証明書

| | |
|---|---|
| 名称 | ハウスロンＺＥＲＯ |
| 商品記号又は品番 | HZD105M28L 24　　105x425x2880<br>※末尾に S などの記号が付くことがあります。 |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9521 建築用断熱材<br>GWHG24-35 F☆☆☆☆ λ35 R3.0 105x425x2880 L VC |

| 項目 | 単位 | 規格値 | | 区分、記号 等 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ｋｇ/㎥ | 24 | +2　-2 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ(呼び厚さ) | ｍｍ | 105 | 以上 | － |
| 幅 | ｍｍ | 425 | +20　-0 | － |
| 長さ | ｍｍ | 2,880 | 以上 | － |
| ホルムアルデヒド放散特性 | μｇ/(㎡・ｈ) | 放散速度が5以下 | | F☆☆☆☆ |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 0.035 | 以下 | λ35 |
| 以上 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 備考 |
|---|
| 熱抵抗（㎡・K/W）：3.0　(JIS A9521:2020の6.16による)<br>国土交通大臣認定　不燃 NM-5321(1) ポリエチレン系樹脂フィルム張／アクリル系樹脂混入グラスウールフェルト<br>室内側外被材 厚み50[μｍ] 透湿抵抗値0.082[㎡・s・Pa/ng]以上<br>室外側外被材 厚み10[μｍ] 透湿抵抗値0.003[㎡・s・Pa/ng]以下<br>ノンホルムタイプ |