


年 月 日  
 パラマウント硝子工業株式会社  
 品質保証部



品質証明書

名称	ハウスロンZERO
商品記号又は品番	HZD105M28L 24 105x425x2880 ※末尾に S などの記号 が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材 GWHG24-35 F☆☆☆☆ λ35 R3.0 105x425x2880 L VC

項目	単位	規格値		区分、記号 等
密度	k g / m <sup>3</sup>	24	+2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	105	以上	—
幅	mm	425	+20 -0	—
長さ	mm	2,880	以上	—
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m <sup>2</sup> · h)	放散速度が5以下		F☆☆☆☆
熱伝導率	W / (m · K)	0.035	以下	λ35
以上				

備考
<p>熱抵抗 (m<sup>2</sup> · K/W) : 3.0 (JIS A9521:2020の6.16による)          国土交通大臣認定 不燃 NM-4597(1) ポリエチレン樹脂系フィルム張/ポリビニルアルコール系樹脂混入グラスウールフェルト          室内側外被材 厚み50[μm] 透湿抵抗値0.082[m<sup>2</sup> · s · Pa/ng]以上          室外側外被材 厚み10[μm] 透湿抵抗値0.003[m<sup>2</sup> · s · Pa/ng]以下          ノンホルムタイプ</p>