

年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

名称	ハウスロンZERO
商品記号又は品番	HZS155L13 16 155x420x1370 ※末尾に S などの記号 が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材 GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R4.1 155x420x1370 L VC

項目	単位	規格値		区分、記号 等
密度	k g / m ³	16	+2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	155	以上	—
幅	mm	420	+20 -0	—
長さ	mm	1,370	以上	—
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m ² · h)	放散速度が5以下		F☆☆☆☆
熱伝導率	W / (m · K)	0.038	以下	λ38
以上				

備考
<p>熱抵抗 (m² · K / W) : 4.1 (JIS A9521:2020の6.16による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-4597(1) ホリチレン樹脂系フィルム張/ホリビニールアルコール系樹脂混入グラスウールフェルト 室内側外被材 厚み50[μm] 透湿抵抗値0.082[m² · s · Pa / ng]以上 室外側外被材 厚み10[μm] 透湿抵抗値0.003[m² · s · Pa / ng]以下 ノンホルムタイプ</p>