


年 月 日  
 パラマウント硝子工業株式会社  
 品質保証部



品質証明書

名称	ハウスロンZERO
商品記号又は品番	HZS89I23J 16 89x380x2360 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9521 建築用断熱材 GWHG16-38 F☆☆☆☆ λ38 R2.3 89x380x2360 L VC

項目	単位	規格値	区分、記号 等
密度	k g / m <sup>3</sup>	16 +2 -2	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	89 以上	—
幅	mm	380 +20 -0	—
長さ	mm	2,360 以上	—
ホルムアルデヒド 放散特性	μ g / (m <sup>2</sup> · h)	放散速度が5以下	F☆☆☆☆
熱伝導率	W / (m · K)	0.038 以下	λ38
以上			

備考
<p>熱抵抗 (m<sup>2</sup> · K / W) : 2.3 (JIS A9521:2020の6.16による)          国土交通大臣認定 不燃 NM-4597(1) ホリチレン樹脂系フィルム張/ホリビニールアルコール系樹脂混入グラスウールフェルト          室内側外被材 厚み50[μm] 透湿抵抗値0.082[m<sup>2</sup> · s · Pa / ng]以上          室外側外被材 厚み10[μm] 透湿抵抗値0.003[m<sup>2</sup> · s · Pa / ng]以下          ノンホルムタイプ</p>