

品質証明書

| | |
|------------|---|
| 名称 | 太陽SUNR |
| 商品記号又は品番 | SRJ105M27S 20 105x425x2740 ※末尾に S などの記号 が付くことがあります。 |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9521 建築用断熱材 GWHG20-35 F☆☆☆☆ λ35 3.0 105x425x2740 L NN |

| 項目 | 単位 | 規格値 | 区分、記号 等 |
|------------------|------------------------|------------|-----------|
| 密度 | kg/m ³ | 20 +2 -2 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ(呼び厚さ) | mm | 105 以上 | — |
| 幅 | mm | 425 +20 -0 | — |
| 長さ | mm | 2,740 以上 | — |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μg/(m ² ・h) | 放散速度が5以下 | F☆☆☆☆ |
| 熱伝導率 | W/(m・K) | 0.035 以下 | λ35 |
| 以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----|--|
| 備考 | 熱抵抗 (m ² ・K/W) : 3.0 (JIS A9521:2020の6.16による) 国土交通大臣認定 不燃 NM-5172 フェノール系樹脂混入ガラス繊維板 |
|----|--|