年　　月　　日
パラマウント硝子工業株式会社
品質保証部

品質証明書

名称	フェザーグラス
商品記号又は品番	WR 32　　50x1000x2000 ※末尾に S などの記号が付くことがあります。
JISの名称、呼び方	JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 32K F☆☆☆☆-50　1000x2000 JIS A9521 建築用断熱材 GW32-36 F☆☆☆☆ λ36 R1.4　50x1000x2000 H NN JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-B 32K 50

項目	単位	規格値			区分、記号 等
密度	kg/m³	32	+4	-4	呼び厚さによる密度
厚さ(呼び厚さ)	mm	50	+3	0	－
幅	mm	1,000	+8	0	－
長さ	mm	2,000	+10	0	
ホルムアルデヒド放散特性	μg/(m²・h)	放散速度が5以下			F☆☆☆☆
熱伝導率	W/(m・K)	0.046	以下		平均温度70 ±5,0℃
熱伝導率	W/(m・K)	0.036	以下		平均温度23　±1℃
熱間収縮温度	℃	300	以上		－
吸音率による区分	－	0.81	以上		0.9M
以上					

備考
熱抵抗（m²・K/W）：1.4（JIS A9521:2020の6.16による） 国土交通大臣認定　不燃 NM-8605 グラスウール保温板 撥水タイプ