


年 月 日
 パラマウント硝子工業株式会社
 品質保証部



品質証明書

| | |
|------------|---|
| 名称 | G C ボード額縁貼り 厚手クロス |
| 商品記号又は品番 | GC4CS 32 12 50x605x910 ※末尾に"S"が付くことがあります。 |
| JISの名称、呼び方 | JIS A9504 人造鉱物繊維保温材 グラスウール保温板 32K F☆☆☆☆-50 605x910 JIS A6301 吸音材料 0.9M GW-B 32K 50 |

| 項目 | 単位 | 規格値 | 区分、記号 等 |
|------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 密度 | k g / m ³ | 32 +4 -4 | 呼び厚さによる密度 |
| 厚さ | mm | 50 +3 -2 | |
| 幅 | mm | 605 +10 -3 | |
| 長さ | mm | 910 +10 -3 | |
| ホルムアルデヒド 放散特性 | μ g / (m ² · h) | 放散速度が5以下 | F☆☆☆☆ |
| 熱伝導率 | W / (m · K) | 0.046 以下 | |
| 熱間収縮温度 | °C | 300 以上 | |
| 吸音率による区分 | | 0.81 以上 | 0.9M |
| 以上 | | | |
| | | | |

| |
|--|
| 備考 |
| 国土交通大臣認定 不燃 NM-8610 化粧グラスウール保温板 グレー |